



FARI DA LAVORO A LED "Ø 80"

"Ø 80" LED WORKLAMPS

9 - 60V





"Ø 80" 440 LUMEN 9 - 60V
con SNODO - with BALL JOINT

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale corpo: alluminio
Materiale lente: metacrilato
Tensione di alimentazione: 9 - 60V
Assorbimento di corrente: 2,3A @ 12V / 1,2A @ 24V / 0,6A @ 48V
Tipo di illuminazione: n°10 LED
Lumen nominali: 580
Lumen effettivi: 440
Grado di protezione: IP67 + IP9K
Inversione di polarità: protetto
Sovratensione: protetto
Lunghezza d'onda: $\lambda = 475$ nm
Temperatura di funzionamento:
- 40° C ÷ + 50° C (100% rendimento luminoso)
+ 50° C ÷ + 85° C (riduzione del rendimento luminoso per protezione al surriscaldamento)
Peso: 950 g
Compatibilità elettromagnetica (EMC): 2004/104/CE - ECE R10
Connessione: Deutsch 2 vie




Blue Light



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Housing material: aluminium
Lens material: acrylic
Power supply voltage: 9 - 60V
Current consumption: 2,3A @ 12V / 1,2A @ 24V / 0,6A @ 48V
Type of lighting: n°10 LEDs
Raw lumen output: 580
Effective lumen output: 440
Sealing: IP67 + IP9K
Reverse polarity: protected
Overvoltages: protected
Wave length: $\lambda = 475$ nm
Operating temperature: - 40° C ÷ + 50° C (100% light output)
+ 50° C ÷ + 85° C (light output may be reduced - Overheat protection)
Weight: 950 g
Electromagnetic compatibility (EMC): 2004/104/CE - ECE R10
Connection: 2 pins Deutsch

DIMENSIONI - DIMENSIONS




DEUTSCH INTEGRATED
2 vie - 2 pins

OPTIONAL KIT
CONNETTORE CONTROPARTE
MATING CONNECTOR
27.0909.0000


VERSIONI - VERSIONS

FISSAGGIO STANDARD STANDARD FIXING



LIGHT PATTERNS	ILLUMINAZIONE LIGHTING
	BLU BLUE
HIGH MOUNT FLOOD	05.2000.0000
SPOT REGULAR	05.2002.0000

FISSAGGIO 180° 180° FIXING



LIGHT PATTERNS	ILLUMINAZIONE LIGHTING
	BLU BLUE
HIGH MOUNT FLOOD	05.2004.0000
SPOT REGULAR	05.2006.0000



"Ø 80" 2000 LUMEN 9 - 60V con SNODO - with BALL JOINT

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale corpo: alluminio
Materiale lente: metacrilato
Tensione di alimentazione: 9 - 60V
Assorbimento di corrente: 2,3A @ 12V / 1,2A @ 24V / 0,6A @ 48V
Tipo di illuminazione: n°10 LED
Lumen nominali: 2800
Lumen effettivi: 2000
Grado di protezione: IP67 + IP9K
Inversione di polarità: protetto
Sovratensione: protetto
Temperatura colore: 5700 K
Temperatura di funzionamento:
- 40° C ÷ + 50° C (100% rendimento luminoso)
+ 50° C ÷ + 85° C (riduzione del rendimento luminoso per protezione al surriscaldamento)
Peso: 950 g
Compatibilità elettromagnetica (EMC): 2004/104/CE - ECE R10
Connessione: Deutsch 2 vie




White Light



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Housing material: aluminium
Lens material: acrylic
Power supply voltage: 9 - 60V
Current consumption: 2,3A @ 12V / 1,2A @ 24V / 0,6A @ 48V
Type of lighting: n°10 LEDs
Raw lumen output: 2800
Effective lumen output: 2000
Sealing: IP67 + IP9K
Reverse polarity: protected
Overvoltages: protected
Color temperature: 5700 K
Operating temperature: - 40° C ÷ + 50° C (100% light output)
+ 50° C ÷ + 85° C (light output may be reduced - Overheat protection)
Weight: 950 g
Electromagnetic compatibility (EMC): 2004/104/CE - ECE R10
Connection: 2 pins Deutsch

DIMENSIONI - DIMENSIONS




DEUTSCH INTEGRATED
2 vie - 2 pins

OPTIONAL KIT
CONNETTORE CONTROPARTE
MATING CONNECTOR
27.0909.0000


VERSIONI - VERSIONS

FISSAGGIO STANDARD STANDARD FIXING



LIGHT PATTERNS	ILLUMINAZIONE LIGHTING
	BIANCA WITHE
HIGH MOUNT FLOOD	05.2001.0000
SPOT REGULAR	05.2003.0000

FISSAGGIO 180° 180° FIXING



LIGHT PATTERNS	ILLUMINAZIONE LIGHTING
	BIANCA WITHE
HIGH MOUNT FLOOD	05.2005.0000
SPOT REGULAR	05.2007.0000



Headquarters:

Via Tito Speri, 10

25024 Leno (Brescia) ITALY

Phone +39 030 90451

Fax +39 030 9045330

info@cobospa.it

www.cobogroup.net