



Technische Daten - MobiLED SILVER -

LED-Farbe	weiß
Auflösung	Höhe: bis zu 24 Zeilen Breite: bis zu 200 Spalten (weitere Auflösungen auf Anfrage)
Betriebsspannung	24 VDC (18 - 32 VDC)
Leuchtdichte	max. 9000 cd/m ²
Betriebstemperatur	- 30 °C bis +70 °C
Lebensdauer	bis zu 100.000 Stunden (je nach Temperatur und Stromstärke)
Schnittstellen	VDV300 (IBIS) IP/Ethernet RS485
Editier-Software	MIE (MobilInfoEdit)
Laden der Betriebsdaten	manuell über Ladegerät automatisch über IP/Ethernet-Schnittstelle (Wireless und FTP-Dienst optional verfügbar)
Normen	VDV 300 (IBIS) EMV Richtlinie 2006/28/EG Typengenehmigungsnummer: e5*72/245*2006/28*0244*04 Brennverhalten Richtlinie 95/28/EG Regelung ECE-R118

Ideale Lesbarkeit selbst unter schwierigsten Bedingungen

Herausragender Kontrast durch weiße LEDs

Hohe Energieeffizienz und geringe Betriebskosten durch niedrigen Stromverbrauch

Helligkeit aller LEDs stufenlos regelbar

Premium-Fahrtzielanzeige mit edlem Erscheinungsbild

- Optional: Graustufen-Funktion**
- Verbesserte Textdarstellung durch Kantenglättung
 - Abspielen von Schwarz-Weiß-Videos
 - Darstellung von Schwarz-Weiß-Bildern, -Grafiken und Logos (mit 3D-Effekt)