


Mobil Cooler KS + TKS Compressor refrigerators and deep freezer | Refrigeradores de compresor para refrigeración normal y congelación

These mobile coolers are ideal for the installation in campers, boats, yachts or as an additional refrigerator in coaches. They are easy to build in, offer minimum power consumption, are almost noiseless during operation, are insensitive to inclined positions and provide powerful cooling.

- The Mobil Cooler series are equipped with a 2-Star deep freezer.
- Location of door hinges right or left possible, with door lock.
- The interior of the door is practically divided so it can be used for up to 2 litre bottles, standing.
- Cooling with DANFOSS BD compressor and integrated battery discharging protection.
- Also possible for SOLAR-operation.

Si es cuestión de instalación en autocaravanes, lanchas, yates o de un refrigerador adicional en autocares aquellas neveras portátiles son ideales. El montaje es fácil, el consumo de corriente es mínimo, funcionamiento casi sin ruido, insensible a posición inclinada y refrigeración eficaz.


- La serie Mobil Cooler está equipado de una casilla congeladora de 2 estrellas.
- Charnela de puerta disponible para lado derecho o izquierdo, con cerrojo de puerta.
- Cara interior de la puerta concebida para colocar botellas de hasta 2 litros, derecho.
- Refrigeración mediante compresor DANFOSS BD con dispositivo integrado para proteger la batería contra tensión mínima.
- También disponible para funcionamiento por energía solar.



Type/Tipo KS 49

Order-No./Pedido Nro.: 01.0490.00.00


Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Undervoltage protection/ Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	17 kg
Volume/Volumen:	49 l




Type/Tipo KS 60

Order-No./Pedido Nro.: 01.0602.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Undervoltage protection/ Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	22 kg
Volume/Volumen:	60 l



Type/Tipo KS 100	
Order-No./Pedido Nro.: 01.0100.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Undervoltage protection/Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	22 kg
Volume/Volumen:	84 l




Type/Tipo KS 130	
Order-No./Pedido Nro.: 01.0130.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Undervoltage protection/Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	25 kg
Volume/Volumen:	130 l

Mobil Cooler TKS - FREEZER

| Mobil Cooler TKS - Congelador

4-Star deep freezer up to -25°C, cases with 100 mm insulation. The inside is divided in four different spaces, each one accessible with a separate door. Location of door hinges left or right possible, with door lock. Continuous temperature regulation.

Congelador de 4 estrellas hasta - 25°C. Caja con aislamiento de 100 mm. Caja interior con 4 casillas congeladoras diferentes. Casillas accesibles por puertas separadas. Charnela a la derecha o izquierda con cerrojo de puerta. Regulación de temperatura continua.



Type/Tipo TKS 131 Freezer	
Order-No./Pedido Nro.: 01.0131.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Undervoltage protection/Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8
Temperature/Temperatura:	-25°C
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	25 kg
Volume/Volumen:	90 l
Isolation/Aislamiento:	100 mm

Also for Solar-operation.
Further sizes: 30 and 60 litres on request.


También para funcionamiento solar. Demás tamanos: 30 y 60 litros a demanda.

Compressor Cooling Boxes CoolFix 12 / 24 V

Neveras de Compresor CoolFix 12 / 24 V

Professional cooling technology, powerful and long lasting system with the reliable DANFOSS compressor. Noiseless operation, battery discharge protection. The compressor is either working with 12 V or 24 V. Low energy consumption. The cooling boxes can be used with SOLAR-energy or retooled for freezing function.

Tecnología frigorífica profesional, refrigeración eficiente y permanente con el compresor DANFOSS probado. Funcionamiento silencioso. Protección contra desgarga de la batería. El compresor funciona tanto con 12 V como con 24 V. Bajo consumo de energía. Las neveras también funcionan con energía SOLAR o pueden ser modificadas para congelación.



Type/Tipo CoolFix 20

Order-No./Pedido Nro.: 01.0220.00.00


Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Undervoltage protection/ Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Thermostat/Termostato:	cont. adjustment/con regulación continua
Weight/Peso:	13 kg
Volume/Volumen:	20 l

Additional fuse for electronic. Cooling unit with fan.

Fusible adicional para sistema electrónico. Grupo refrigerador con ventilador.

Fixing kit/Equipo de fijación Order No.:

50.0225.00.01	Universal
50.0225.10.01	for/para ATEGO/AXOR
50.0225.00.02	ACTROS not for Megaspacer
50.0225.00.05	MAN TGA



Type/Tipo CoolFix 30

Order-No./Pedido Nro.: 01.0225.00.00

Order-No./Pedido Nro.: 01.0226.00.00 con tabique de celosía


Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Undervoltage protection/ Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Thermostat/Termostato:	cont. adjustment/con regulación continua
Weight/Peso:	14 kg
Volume/Volumen:	30 l

Additional fuse for electronic. Cooling unit with fan.

Fusible adicional para sistema electrónico. Grupo refrigerador con ventilador.

Fixing kit/Equipo de fijación Order No.:

01.0225.00.01	Universal
50.0225.10.01	für/for ATEGO/AXOR
50.0225.00.02	ACTROS not for/no para Megaspacer
50.0225.00.05	MAN TGA




Type/Tipo CoolFix Mini

Order-No./Pedido Nro.: 01.0210.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Undervoltage protection/ Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Thermostat/Termostato:	cont. adjustment/con regulación continua
Weight/Peso:	14 kg
Volume/Volumen:	20 l


With fixing kit.

Con equipo de fijación.



Type/Tipo CoolFix 35 – DAF / VOLVO / RENAULT

Order-No./Pedido Nro.:	01.0035.00.00
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Undervoltage protection/ Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Thermostat/Termostato: cont. adjustment/con regulación continua	
Weight/Peso:	16 kg
Volume/Volumen:	35,5 l




Type/Tipo CoolFix 50

Order-No./Pedido Nro.:	01.0267.00.00 12/24 V DC/CC
Order-No./Pedido Nro.:	01.0277.00.00 12/24 V DC/CC – 230 V
Undervoltage protection/ Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	60 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Thermostat/Termostato: cont. adjustment/con regulación continua	
Weight/Peso:	26 kg
Volume/Volumen:	50 l

The Cooling Box for the mobile and stationary use. Also with freezer cooling up to -20 °C (ambient temp. +32 °C)

DUO Voltage + 230 AC/DC. Las neveras para empleo estacionario, con refrigeración congeladora hasta -20°C (temp. ambiente +32°C)



Type ACTROS – MB Megaspacer Fahrerhaus / Driver's Cab


Order-No./Pedido Nro.:	01.1400.00.00
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Undervoltage protection/ Protección contra tensión mínima:	10,4/22,8 V
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Thermostat/Termostato: cont. adjustment/con regulación continua	
Weight/Peso:	12 kg
Volume/Volumen:	17 l

Additional fuse for electronic. Cooling unit with fan. Also for refitting.

Fusible adicional para sistema electrónico. Grupo refrigerador con ventilador. También para instalación posterior.

summer-time with thermoelectrical cooling technic – PELTIER |

con tecnología termoeléctrica – PELTIER



Order No./Pedido Nro.:

01.0006.00.00 12 V
01.0005.00.00 24 V
With standard fixing kit.
Con equipo de fijación estándar

Power/Potencia:	50 W
Weight/Peso:	4 kg
Volume/Volumen:	4,5 l

Abrasion and maintenance free technology, high cooling capacity by 2 Peltier elements, which lead to a temperature difference of 22°C to the ambient temperature. With adjustable thermostat. Volume: 4 cans.

Tecnología resistente al desgaste y libre de mantenimiento, alta capacidad refrigeradora por 2 elementos Peltier que producen una diferencia de hasta 22°C referente a la temperatura ambiente. Con termostato ajustable. Volumen 4 latas.

Mobile compressor cooler with a capacity of 230 l with reinforced 40 mm insulation – best suited for stationary and mobile use | Refrigerador a compresor móvil con una capacidad de 230 lts. con aislamiento reforzado de 40 mm – Optima solución para empleo estacionario y móvil


Individual storage by means of removable wire metal boxes or 4 crates

Fields of application: Transport of pharmaceutical products, food cooling on sales counters, refreshments on golf courses (fits any usual golf cart).

Optional: direct voltage 12/24 V – AC voltage 230 V

Capacidad para jaulas desmontables o para 4 cajas para botellas.
Posibilidades de empleo: transporte de productos farmacéuticos, refrigeración de productos alimenticios en mostradores, abastecimiento de bebidas en campos de golf (adecuado para cualquier tipocorriente de caddys de golf).

Opcionalmente: Corriente continua 12/24 V – Corriente alterna 230 V



Type/Tipo EasyFresh

Order-No./Pedido Nro.: 01.9100.00.00

Voltage/Voltaje: 12/24 V DC

Undervoltage protection/
Protección contra tensión mínima: 10,4/22,8 V

Power/Potencia: 110 W

Current consumption/Consumo de corriente: 6,4 A / 3,2 A

Thermostat/Termostato: cont. adjustment/con regulación continua


Weight/Peso: 60 kg

Volume/Volumen: 230 l

Cool Box for blood transport

Nevera para el transporte de sangre

Cooling temperatures from + 4°C till + 8°C
Enfriar de temperatura de + 4°C hasta + 8°C
Optional: direct voltage 12/24 V - AC voltage 230 V
Opcionalmente: Corriente continua 12/24 V - Corriente alterna 230 V




2 wire baskets plastic coated, removable; Insulation 45 mm for casing and lid; thermostat regulation; interior lighting; lid outer surface ABS white; aggregate casing white; interior space stainless steel with foamed rollbond-evaporator white.

2 cestos de rejilla con revestimiento plástico, desmontables; aislamiento de la caja y tapa de 45 mm; regulación del termostato; alumbrado interior; tapa exterior ABS blanca; tapa del grupo blanca; depósito interior de acero inoxidable con evaporador "rollbond" espumado blanco.

Type/Tipo Ambulanz	
Refrigeración normal	
Order-No./Pedido Nro.: 01.1210.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	4,6 A / 2,3 A
Weight/Peso:	19,4 kg
Volume/Volumen:	34 l
temperature range/ Gama de temperatura	+11 bis/hasta -4,5 °C

Type/Tipo Ambulanz TK	
Freezer / Congelador	
Order-No./Pedido Nro.: 01.1211.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	90 W
Current consumption/Consumo de corriente:	7,5 A / 3,8 A
Weight/Peso:	19,4 kg
Volume/Volumen:	34 l
Temperature range/ Gama de temperatura	- 7,5 bis - 22 °C



2 wire baskets plastic white coated, removable; Insulation 45 mm for casing and lid; lid outer surface ABS white; digital temperature regulation, adjustable to max. +35 °C; interior space stainless steel with integrated heating.

2 cestos de rejilla con revestimiento plástico, desmontables; aislamiento de la caja y tapa de 45 mm; regulación del termostato; alumbrado interior; tapa exterior ABS blanca; tapa del grupo blanca; depósito interior de acero inoxidable con evaporador "rollbond" espumado blanco.

Type/Tipo Ambulanz templado	
hot cabinet, controllable by thermostat/ gabinete caliente	
Order-No./Pedido Nro.: S01.1210.00.00	
Voltage/Voltaje:	12 V
Power/Potencia:	25 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2 A
Weight/Peso:	12 kg
Volume/Volumen:	34 l
Temperature range/ Gama de temperatura	+30 bis +35 °C

Cool Box for blood transport


Nevera para el transporte de sangre

Cooling temperatures from + 4°C till + 8°C

Enfriar de temperatura de + 4°C hasta + 8°C

Optional: direct voltage 12/24 V - AC voltage 230 V

Opcionamente: Corriente continua 12/24 V - Corriente alterna 230 V



Delivery contents:

Casing 45 mm PU foam insulated, outside casing plastic coated metal sheet grey, powder coated, interior space ABS white with outlet for condensation water, lid surface ABS light grey, 40 mm PU insulation, 2 span fasteners, magnetic seal, stainless lid holder, 2 removable baskets, white, powder coated, 1 handling right or left. Cooling unit with additional fan, on/off switch, undervoltage protection, digitale temperature regulation with LED indicator.

La entrega incluye:

Aislamiento de la caja de 45 mm, caja recubierta de materia Platal gris depósito interior de ABS blanco con vertedor para el agua condensada, tapa ABS gris aislamiento 40 mm, 2 cerraduras de palmo, cierre magnético, sostenedor de tapa inoxidable, 2 cestos blancos de rejilla con revestimiento de polvo, desmontables; 1 agarrador a la derecha y uno a la izquierda.

Grupo frigorífico con un ventilador adicional, interruptor con./desc., protección contra tensión mínima, regulación de temperatura digital con el indicador del LED.

Type/Tipo BTK

Order-No./Pedido Nro.: 01.9100.00.00

Voltage/Voltaje: 12/24 V DC

Power/Potencia: 93 W

Current consumption/Consumo de corriente: 7,8 A / 3,9 A

Undervoltage protection/
Protección contra tensión mínima: 10,4 A / 22,8 A

Volume/Volumen: 105 l

Weight/Peso:

