

INFOTAINMENT SCREEN



LAWOs umfassende Produktpalette im Bereich Infotainment bietet für jeden Kunden eine verlässliche, moderne Lösung von höchster Qualität.



Luminator Technology Group

Information for people going places

MODERNSTE INFOTAINMENT-LÖSUNGEN VON LAWO

sind perfekt geeignet, um Fahrgäste mit verschiedenen Informationen zu versorgen. Videos, Fotos, Animationen und Text können mit Fahrgast- und Umsteigeinformationen kombiniert werden - entweder auf dem gleichen Bildschirm oder nebeneinander. Durch verschiedene Displaygrößen und drei unterschiedliche Produktlinien können Kundenwünsche auch bei ungleichen technischen Voraussetzungen oder geringem Platz erfüllt werden. Wireless-Technologie wie LTE (4G)/UMTS (3G) oder WLAN und die Ansteuerung von Slave-Monitoren können bei allen Produktlinien über unseren ProSys Box-PC zur Verfügung gestellt werden.



SLAVE

- Ansteuerung durch jeden On-Board-Computer (OBC) mit Grafik-Schnittstelle
- DVi
- VGA
- MCP: Strom



IP/ETHERNET

- Standalone mit CPU
- Ansteuerung über IP/Ethernet (M12)
- USB für manuelle Updates
- MCP: Strom



COMPACT

- Standalone mit CPU
- Ansteuerung über IP/Ethernet (M12) oder IBIS
- USB für manuelle Updates
- MCP: Strom, IBIS Slave, Wagen hält- und Türsignal
- Audio Line-Out

VERFÜGBARE MONITORE

18.5"

- Format 16:9
- Auflösung 1.366 x 768 (WXGA)
- Große Durchgangshöhe
- IPS-Technologie (Blickwinkel 178°/178°)



21.5"

- Format 16:9
- Auflösung 1.920 x 1.080 (Full-HD)
- IPS-Technologie (Blickwinkel 178°/178°)



2 x 18.5"

- Format 2 x 16:9
- Auflösung 2 x 1.366 x 768 (WXGA)
- Doppelmonitor
- Große Durchgangshöhe
- IPS-Technologie (Blickwinkel 178°/178°)
- Fahrgastinformation und Werbung können gleichzeitig gezeigt werden



29"

- Format 16:5
- Auflösung 1.920 x 610 (Full-HD xn)
- Sehr große Durchgangshöhe
- IPS-Technologie (Blickwinkel 178°/178°)
- Fahrgastinformation und Werbung können gleichzeitig gezeigt werden
- Anzeigefläche kann flexibel aufgeteilt werden



TECHNISCHE DATEN

Größe	18.5"	21.5"	2 x 18.5"	29"
Format	16:9	16:9	2 x 16:9	16:5
Auflösung	1.366 x 768 (WXGA)	1.920 x 1.080 (Full-HD)	2 x 1.366 x 768 (WXGA)	1.920 x 610 (Full-HD xn)
Helligkeit	ca. 300 cd/m ²			ca. 400 cd/m ²
Kontrast	3.000 : 1	5.000 : 1	3.000 : 1	
Farben	16.7 million, 24 Bit			
Blickwinkel	H:178°, V:178° ultraweiter Blickwinkel			
Farbe/Oberfläche/Material	eloxiertes Aluminium			
Gewicht	ca. 6.5 kg	ca. 8 kg	ca. 12 kg	ca. 9.5 kg
Betriebsspannung	24 V-DC (16.8 V – 32 V)			
Betriebs- Temperaturbereich	0 °C bis +50 °C (abhängig vom Design und der Fahrzeug-Integration)			
Schnittstellen	siehe Produktlinien			
Editier-Software	InfoTED®			
Betriebssystem	Linux			
Normen	ECE-R10 (EMV-Bus) ECE-R118 (Brennverhalten)			