

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	Nennspannung	24 V DC
	Betriebsspannung	18-32 V DC
Stromverbrauch		1–3 A (je nach Anzeigengröße)
Datenaustausch		RS 485
EMV	EU Richtlinien	89/336/EWG und 2006/28/EG
	Schienenfahrzeugnorm	CE- und e-Kennzeichen EN 50155
Umgebungsbedingungen	TTemperaturbereich	–30 bis +70°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	<93% rel. Luftfeuchtigkeit bei +40°C
	Schock, Vibration	EN 50155:1995 EN 61373
LEDs	Beschreibung	4 mm, Amberfarben
	LED-Abstand (H x B in mm)	10,4 x 10,0

Änderungen an den technischen Daten ohne gesonderte Mitteilung vorbehalten.

mobitec
A WORLD OF SIGNS

Mobitec AB

Box 97, Ölltorp Industriområde • SE-524 21 Herrljunga, Sweden
Phone +46 (0)513-229 00 • Fax +46 (0)513-107 22 • www.mobitec.eu • info@mobitec.eu

SWEDEN • BRAZIL • GERMANY • INDIA • AUSTRALIA

Doc. No. 02832-R1-ty-2010

MobiLED – SmartFit



Ihr Name kommt nicht von ungefähr! Elegant passt sich diese Anzeige gefällig und dabei unauffällig in nahezu jedes Interieur ein. Ursprünglich speziell für schwierige Umgebungs- und Einsatzbedingungen in Schienenfahrzeugen entwickelt, bietet die MobiLED SmartFit beste Voraussetzungen für die Verwendung in allen Fahrzeugen, ob Bus oder Schiene, Schiff oder Sonderfahrzeug! Die SmartFit Anzeige ist eine sehr kosteneffektive Lösung, da sie hilft, Installationskosten bedeutend einzusparen. Die äußerst flache Konstruktion mit der derzeit geringsten Einbautiefe, ermöglicht es jetzt Zielanzeigen auch bei kritischen Verhältnissen einzubauen: nämlich dort wo kein Platz ist und Anzeigen nicht hinter Innenverkleidungen- oder Abdeckungen versteckt werden können. MobiLED SmartFit ist somit auch ideal für Nachrüstungen, also dort wo die Montage nur im Fahrgastinnenraum möglich ist! MobiLED SmartFit wird einfach von innen direkt auf die Scheibe geklebt – hundertfach erprobt, sicher und dauerhaft, ohne zusätzliche, störende Halterungen. MobiLED SmartFit ist dabei robust und widerstandsfähig gegen harte Beanspruchungen in Fahrgasträumen und besticht dennoch durch seine Servicefreundlichkeit. Weitere Merkmale der Produktfamilie sind auch in der MobiLED SmartFit vereint und mit allen anderen Mobitec Anzeigen kombinierbar.

mobitec
A WORLD OF SIGNS

BESONDERE MERKMALE

- Bahntauglich
- Vollelektronisch
- Äußerst flaches Gehäuse
- Integrierter Lichtsensor
- UV-Schutz
- Beleuchtungsfunktion für längere Stillstandzeiten

VORTEILE

- Verringerte Unterhaltskosten
- Optimale Intensität und Lesbarkeit
- Einfache Befestigung über Klebung
- Keine Halterungen erforderlich
- Robust und widerstandsfähig
- Robust and resistant
- Geringes Gewicht
- Wartungsfrei