



Dane techniczne MobiMASTER ICU 402

Zasilanie	12 VDC lub 24 VDC (9 - 32 VDC)
Pobór prądu	40mA (30mA w trybie czuwania)
Zakres temperatury pracy	- 20 °C bis + 70°C
Wyświetlacz	graficzny wyświetlacz LCD
Wymiar zewnętrzny	131 x 67 x 35 (D x W x G mm)
Waga	140 g
Interfejs	standardowo: RS485,USB opcjonalnie: IBIS-Slave, RS232, drugi interfejs RS485, cyfrowy I/O
Oprogramowanie	MIE (MobilInfoEdit)
Aktualizacja danych	manualnie poprzez pamięć FLASH (wejście USB)
Pojemność pamięci	2 MB pamięci Flashprom
Normy i dyrektywy	VDV 300 (IBIS)

EMV
dyrektywa 2006/28/EG
Zatwierdzenie typu:
e5*72/245*2006/28*0246*01

Palność
dyrektywa 95/28/EG
regulacja ECE-R118

Nowoczesny i kompaktowy design.

Ultralekka.

Logiczna i intuicyjna obsługa.

Panel LCD wysokiej rozdzielczości z podświetleniem.

Łatwy transfer danych poprzez interfejs USB.

Dzięki uniwersalnej konstrukcji łatwy w zabudowie.

Opcjonalnie: adapter do zabudowy we wnęce radiowej ISO7736.

El-Cab Sp. z o.o.

ul. Obornicka 37 · Bolechow-Osiedle
PL 62-005 Owirńska · Poland
Phone: +48 61 8118 600 · Fax: +48 61 8112 066
www.el-cab.com.pl



El - Cab

Mobitec AB

Ölltorps Industriområde 4, Box 97 · 524 21 Herrljunga · SWEDEN · Phone: +46 513 229 00 · Fax: +46 513 107 22
info@mobitec.eu · www.mobitec.eu

AUSTRALIA · BRAZIL · GERMANY · INDIA · SWEDEN

