



Technische Daten **MobiMASTER ICU 602**

Betriebsspannung	24 VDC (9 - 36 VDC)
Stromaufnahme	max. 0,2 A bei 24 VDC
Betriebstemperatur	- 25 °C bis + 70°C
Display	LCD-Grafikdisplay, 64 x 256 Pixel
Außenabmessungen	178 x 50 x 115 (L x H x T, Einbaumaße ohne Frontblende in mm)
Gewicht	620 g
Schnittstellen	Standard: RS485, Digital I/O, RS232, USB optional: IBIS-Slave, IBIS-Master, GPS, Ethernet, Audio
Editier-Software	MIE (MobilInfoEdit)
Laden der Betriebsdaten	manuell über USB Flash-Speicher automatisch über Ethernet-Schnittstelle (Wireless und FTP-Dienst optional verfügbar)
Speicherkapazität	256 MB
Normen	EMV Richtlinie 2006/28/EG Typengenehmigungsnummer: e5*72/245*2006/28*0245/03 Brennverhalten Richtlinie 95/28/EG Regelung ECE-R118

Modernes Design.

Alphanumerische Tastatur mit äußerst nutzerfreundlichen Tasten und Hintergrundbeleuchtung.

IP-klassifizierte Front (Schutz gegen Staub und Wasser), optional auch IP-klassifizierte Rückseite.

Advanced-Version mit:

- Linienvorlauf
- Sprachansage-Funktion für Ansagen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs
- GPS-Empfänger
- Ethernet-Schnittstelle
- Automatische Fortschaltung über GPS oder Wegimpuls

Standardgröße: passt in jeden Radioschacht nach ISO 7736.